



Fujian Anyuan (Antai) Kauçuk Teknolojisi Co, Ltd
Shenzhen Mingpai Technology Co, Ltd

Kauçuk Hızlandırıcı P-168 Teknik Veri Sayfası(TDS)

Aktif içerik	Çinko kükürt türevi	Diğer bileşenler	kauçuk, adsorban
--------------	---------------------	------------------	------------------

Ürün tanıtımı

Bu ürün hızlı ve kapsamlı bir vulkanizasyona tabi tutulur ve donma spreyi üretmez.
süt beyazıdır ve beyaz ve renkli yapışkan malzemelerin kirliliğine etkisi yoktur. EPDM'yi taşıyıcı olarak kullanma
Ürünün depolama stabilitesini sağlar. Bu ürün tamamen geleneksel DM/M'nin yerini alabilir ve di-
tiyoamino grupları. Format tuzu sararma önleyici hızlandırıcı, basit çalışma özelliklerine sahiptir, hayır
kauçuk malzemenin fiziksel özelliklerinden ödün verilir ve işlem sırasında nitrozaminler üretilmez.
reaksiyon süreci. En son REACH standartlarına uygundur.

Ürün indeksi

Öğeler	dış görünüş	yoğunluk	uçucu	kül içeriği	Aylak
Birim	beyaz sütunlu	g/cm ³	%	%	ML(1+4)50°C
Dizin	— —	1,35±0,03	≤1,0	≤30	≤70

Kullanım yöntemi

NR/BR/SBR/NBR/IBR/IIR/EPDM gibi çeşitli kauçuk bileşiklerinde yaygın olarak kullanılabilir ve
ve ana hızlandırıcı veya ikincil hızlandırıcı olarak kullanılabilir.
Kullanımı: Genel hızlandırıcı olarak kullanın, dahili karıştırmanın veya açık değirmenin ikinci aşamasına ekleyin.
Önerilen doz: 01.5phr-3.5phr, lütfen gerektiği gibi artırın veya azaltın

Paket özellikleri/raf ömrü

25kg/torba
Üretim tarihinden itibaren on iki ay. Depolamanın süresi dolmuşsa, yeniden incelendikten sonra hala kullanılabilir

Dikkat noktaları

1. Bu ürün yanıcıdır, ateşle temastan kaçının	Yanıcılık yanıcı
2. Erimesini ve bozulmasını önlemek için polar olmayan yağlardan uzak tutun.	
3. İyi havalandırılmış ve kuru bir yerde saklayın	

Firma Adı	Fujian Anyuan Kauçuk Teknolojisi Co, Ltd		
Adres	22, Jiulongshan Sanayi Bölgesi, Hanjiang Kasabası, Shishi Şehri, Fujian		
Telefon	0595-85151198	İnternet sitesi	www.fjayxj.com